

Zkoušečky napětí - Fluke T100, T120, T140

Dříve Unitest 2000α, 2000β, 2000γ

stejné parametry, pouze jiné barevné provedení pouzdra



Popis:

- LED bargraf, optická a akustická indikace
- Displej 3 1/2 místný 1999 digitů (pouze 2000 β)
- Rozsah měření napětí od 12 V do 690 V AC/DC
- Krytí IP 65 pro venkovní použití
- Test spojitosti s optickou a akustickou indikací do 400kΩ
- Kontrola sledu fází „bez použití třetí ruky“
- Unikátní řešení pro čtení údaje v temných prostorách - vestavěná svítidla
- Ochrana hrotů sondy proti nežádoucímu poranění pracovníka
- Rychlý test zásuvek s roztečí 19mm pouze jednou rukou
- Měření napětí i při vadných bateriích
- Test fázového vodiče - jednopólová indikace
- Automatická vnitřní zátěž pro vybavení chráničů 30mA RCD
- Krátká doba odezvy (0,1 s) pro rychlý test napětí
- Snadný test kontroly baterií
- Gumový, ergonomicky formovaný tvar pouzdra pro snadné držení v ruce
- Vyvinutá a vyrobená v souladu s normami EN 61010, EN 61243-3, IEC 61010
- IEC 61243-3, DIN VDE 0682-401
- AC/DC rozlišení automaticky
- Rozsah frekvence 0-400 Hz
- Testovací proud < 3,5 mA
- Kategorie přepětí CAT III/690 V
- Třída ochrany 2
- Napájení 2×1,5 V Micro (LR 03)
- Hmotnost 180 g
- UNITEST 2000γ (gama) - **novinka** navíc měření odporů 1Ω - 2kΩ
- UNITEST 2000 Safety - **novinka** jako α ale test spojitosti <80Ω



C33
(T100 Series)

Fluke T100 2000α (alfa)
Fluke T120 2000β (beta)
Fluke T140 2000γ (gama)
UNITEST 2000 Safety
pouzdro C33 na řadu T1x0

eximus[®] CS S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22
678 01 Blansko
Česká republika
Tel.: +420 - 516 432 681
+420 - 516 432 680
+420 - 516 433 701
Fax: +420 - 516 432 999