



1.685,- Kč

Zkoušečka DUSPOL N

Zkoušečka napětí s „ponorným“ cívkovým měřicím zařízením (s možností zapojení vnitřního zatížení).

Zkoušečka napětí Duspol N slouží k indikaci stejnosměrného i střídavého napětí v rozsahu 120 - 750 V.

Přístroj je vybaven „ponorným“ cívkovým ukazatelem a je s ním možno provádět určení polarity. Vnější vodič / fáze/ může být určena proti ochrannému vodiči /PE/.

Měřicí zařízení Duspol N je možné interně zatížit po stlačení tlačítka. Nízkoohmový okruh vylučuje indikaci „pouze indukovaného“ napětí.

Technické údaje:

Zobrazovací člen: jho cívky

- odečítací stupnice: 120 V_≅, 230 V_≅, 400 V_≅, 500 V_≅ a 750 V_≅

Zobrazení polarity: pomocí doutnavky

Vlastní odběr: max. 210 mA

Vstupní odpor: 3,4 kΩ

Frekvenční rozsah: 0 až 500 Hz

Špičkového pevnostní napětí k VDE 0680: 5 kV_{ss} (1,2/50 μs)

Izolační zkušební napětí: 5 kV

Rozsah pracovní teploty: - 10°C až +50°C

Max. doba připojení: 30 sekund

Druh krytí: IP 40, DIN 40050

Přesnost měření: ± 15 %, Zkoušeno a ověřeno dle DIN VDE 0680, díl 5



1.720,- Kč

UNITEST VT10

Bezkontaktní tester střídavého napětí

Automatický test (kalibrace) po zapnutí s akustickou a světelnou indikací

Spolehlivá indikace testovaného napětí od 24 do 1000V

Rychlá a přesná detekce přerušení kabelů

Spojité nastavitelná citlivost

Technická data:

Displej: 1× LED pro indikaci „přístroj v pracovním režimu“

1× LED pro indikaci napětí

Napěťový rozsah: 24 ... 1000V (AC)

Splňuje normy: DIN VDE 0680/část 5;

DIN VDE 0110/část 1,2; DIN VDE 0875/část 1

Krytí: IP 40

Kmitočet: 40 ... 400 Hz

Napájení: baterie 9V

Rozměry: 212×50×40 mm

Hmotnost: cca 200 g

UNITEST MAGNO-Voltfix, Voltfix

Bezkontaktní tester magnetického pole a střídavého napětí

Bezkontaktní světelná a zvuková indikace magnetického pole

Rychlá přesná indikace přerušení kabelů

Bezkontaktní světelná a zvuková indikace magnetického pole (pouze Magno-Voltfix)

Kapesní provedení

1.060,- Kč

980,- Kč

dodávka včetně 2ks baterie 1.5V a návodu

Zobrazení 2xLED / 1xLED

Rozsah indikovaného napětí:

Rozsah napětí: 5 ... 600 V

Pracovní kmitočet: 50 ... 500 Hz

Elektrická bezpečnost: IEC 1010, Cat II-2, 600 V

Krytí: IP 40

Napájení: 2x baterie 1.5 V

Rozměry / Hmotnost: 140 x 24 x 20 mm / 50 g



eximus[®] CS S.R.O.

Čapkova 22

678 01 Blansko

Česká republika

Tel.: +420 - 516 432 999

+420 - 516 432 680

+420 - 516 433 701

Fax: +420 - 516 432 999

IČO: 25322311, DIČ: 283-25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz