

F 11, F 13, F 15

Klešťové multimetry

F 11, F 13, F 15



- Přesné měření všech proudových signálů
- Velice snadná obsluha, prosvětlení, bateriové napájení, robustní pouzdro
- Automatické nastavení nuly při měření DC (F15)
- Shoda s mezinárodními standardy IEC 1010-1 pro elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu

 **CHAUVIN
ARNOUX**

F 11, F 13, F 15

Klešťové multimetry

F 11, F 13, F 15

Funkce	Symbols	F11	F13	F15
Proud AC	A ~	•	•	•
Proud AC TRMS	A ~ RMS		•	•
Proud DC	A =			•
Napětí AC	V ~	•	•	•
Napětí AC TRMS	V ~ RMS		•	•
Napětí DC	V =	•	•	•
Odpor	Ω	•	•	•
Akustický test propojení		•	•	•
Test diod		•	•	•
Kmitočet	Hz		•	•
Max. hodnota	MAX	•	•	•
Min. hodnota	MIN			•
Paměť	HOLD	•	•	•
DC vstup pro adaptory	ADP			•



K multimetru F15 je možno připojit tachometrický adaptor TACHY 6, teplotní čidlo ST2 1000 a další adaptory.

Parametry	F11	F13	F15
Displej (počet dig)	4000	4000	4000
Max. průměr měřeného vodiče	1x \varnothing 42 mm nebo 2x \varnothing 25 mm nebo 2 x 50 x 5 mm		
AC proud (typ. přesnost 2%)	2 rozsahy: 5...400-700A-	2 rozsahy: 5...400-700 A-RMS	2 rozsahy: 0,2...400-1000 A~RMS
DC proud (typ. přesnost 2%)	-	-	2 rozsahy 0,2 ...400-1000A=
AC napětí (typ. přesnost 1%)	2 rozsahy: 400-600 V ~	2 rozsahy: 400-600 V ~ RMS	5 rozsahů: 400 mV - 600 V~RMS
DC napětí (typ. přesnost 1%)	2 rozsahy: 400-600 V =	2 rozsahy: 400-600 V=	5 rozsahů: 400 mV - 600 V =
Odpor (typ. přesnost 1%)	2 rozsahy: 400 Ω - 4 Ω	2 rozsahy: 400 Ω - 4 k Ω	2 rozsahy: 400 Ω - 4 M Ω
Kmitočet (typ. přesnost 0.1%)	1 rozsah: 4 kHz	3 rozsahy: 100 Hz - 4 kHz	
Akustický test propojení	R < 40 Ω	R < 40 Ω	R < 40 Ω
Pracovní kmitočtový rozsah	45...450 Hz	45...450 Hz	45...450 Hz
Vnitřní impedance	1 M Ω	1 M Ω	10 M Ω
Nastavení "NULY"	-	-	automatická nula DC
Max./min. hodnota	max. (100 ms)	max. (100 ms)	min. nebo max. (500 ms)
Vstup pro adaptor	-	-	1 rozsah: 4000 mV
Změna rozsahu	automatická	automatická	manuální nebo automatická
Vypnutí	manuální	manuální	autom. (10 min) nebo manuální
Životnost baterie 9V	180 hod	100 hod	60 hod
Elektrická bezpečnost	shoda s IEC 1010-A a IEC 1010-2-32 (<input type="checkbox"/> třída III-2 - napětí 600 V)		
Stupeň krytí	IP 30	IP 30	IP 30
Rozměry/hmotnost	252x97x44 mm / 600 g	252x97x44 mm / 600 g	254x97x46 mm / 600 g

Objednací čísla:

F11 - obj. č.: P01.1207.51

F13 - obj. č.: P01.1207.53

F15 - obj. č.: P01.1207.55

Přenosné pouzdro na zvláštní objednávku.

eximus[®] cs s.r.o.

Oldřicha Blažka 200, 679 02 Rajec-Jestřebí

Tel./Fax: +420 - (0) 506 - 432999

IČO 25322311, DIČ 283-25322311

**CHAUVIN
ARNOUX**