

ANALOGOVÉ A KOMBINOVANÉ MULTIMETRY

C.A 5001



C.A 5001

Charakteristika

- Profesionální analogový multimetr
- Magnetoelektrické měřicí ústrojí s usměrňovačem
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu
- Měření odporu
- Optický a akustický test propojení
- Měření útlumu v dB
- Indikace stavu pojistky
- Manuální volba rozsahu
- Možnost manuálního dostavení NULY

Technická data

Stupnice

- 2x černá (0.30/0.100) vč. zrcátka - měření AC a DC napětí
- 1x zelená (0,10k) - měření odporu
- 1x černá (0.50) - měření DC proudu
- 1x červená (0.50) - měření AC proudu
- 1x červená (0.22) - měření dB

Měření (stupnice)

- Stejnoseměrné napětí:** 100 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V
1,5 % z měřicího rozsahu
- Střídavé napětí:** 10 V, 30 V, 100 V, 300 V, 1000 V
2,5 % z měřicího rozsahu
- Stejnoseměrný proud:** 50 μ A, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A
2,5 % z měřicího rozsahu
- Střídavý proud:** 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A
2,5 % z měřicího rozsahu
- Kmitočtový rozsah:** 40 ... 5 kHz
- Odpor:** 5 Ω ... 10 k Ω , 500 Ω ... 1 M Ω
10 % z měřicího rozsahu
- Test propojení:** < 50 Ω

Napájení:

1x 1,5 V, IEC LR6 nebo R6

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010 - CAT III 1000 V - 2

Stupeň krytí:

IP 40

Hmotnost/rozměry:

500 g/160 x 105 x 56 mm

Údaje pro objednávku:

C.A 5001 P01.1965.21E
C.A 5001 s kufříkem P01.1965.21F

Taška přes rameno
(240x230x70 mm) P01.2980.33
Přenosné pouzdro
(220x180x75 mm) P01.2980.36
Přenosný kufřík z tvrzeného plastu
(270x200x65) P01.2980.37

Součást dodávky:

C.A 5001 1 ks
Měřicí vodiče 2 ks
Baterie 1,5 V, IEC R6 1 ks
Návod 1 ks