



## CM-02 Prova

### Digitální klešťový multimetr

- Digitální zobrazení měřené veličiny s bargrafem
- Měření AC i DC proudu do 200A
- Automatická indikace polarit a přetížení
- Přepínání rozsahu manuální i automatické
- Měření ss a st napětí, odporu a kmitočtu
- Nulování přístroje pomocí tlačítka ZERO
- Maximální průměr měřeného vodiče **23 mm**
- Indikace stavu baterie
- Přístroj je dodáván včetně pouzdra
- Pomocné funkce DATA HOLD a MIN/MAX
- DIN VDE 00411, EN 61010-032,50081,50082

### Specifikace:

Displej:	3¾ místný LCD
Bargraf:	40 segmentů
Rozsahy ss. proudu/rozdílení:	0 ...40 A, 200 A/10mA, 100mA
Typická přesnost ss. měření:	±(2,0% z č.h. + 4 dig)
Rozsahy st. proudu:	0 ...40 A, 200 A/10mA, 100mA
Typická přesnost st. měření:	±(1,5% z č.h. + 3 dig)
Měření ss napětí rozsahy:	40m/4V/40V/400V/600V
Měření st napětí:	4V/40V/400V/600VΩ
Měření odporu:	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Měření kmitočtu:	0.01-100Hz/100kHz
Teplota z K termočlánku:	-40°..0°/0°..400°/400°..1000°C
Kapacita, rozsahy:	4n/40n/400n/4μ/40μF
Pracovní teplota:	-10°C ... +50°C / max 75 % RH
Napájení:	2x baterie 1,5 V
Rozměry:	183 x 64 x 36 mm
Hmotnost:	cca 190 g



## CM-03 Prova

## = CHB 5 Unitest

### Klešťový multimetr pro měření svodových proudů

- Digitální zobrazení měřené veličiny s bargrafem
- Měření střídavého proudu s rozlišením až **10μA**  
rozsahy: 40mA/400mA/4A/40A/60A
- Ideální pro kontrolu poruch izolace
- Maximální průměr měřeného vodiče **30 mm**
- Funkce data HOLD
- Automatická volba rozsahu, +auto OFF
- Přístroj je dodáván včetně pouzdra
- DIN VDE 701/702, EN 61010 catII/600V-2

### Specifikace:

Displej:	3¾ místný LCD
Bargraf:	40 segmentů
Typická přesnost st. měření:	±(1% z č.h. + 3 dig)
Pracovní kmitočet:	50/60Hz (40Hz-1kHz)
Napájení:	2x baterie 1,5V LR6
Rozměry:	210 x 62 x 36 mm
Hmotnost:	cca 200 g

# eximus<sup>®</sup> cs S.R.O.

IČO: 25322311, DIČ: CZ25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22  
678 01 Blansko  
Česká republika  
Tel.: +420 - 518 432 881  
+420 - 518 432 880  
+420 - 518 433 701  
Fax: +420 - 518 432 999



## CM-04 Prova

## podobné =CHB15 Unitest

### Digitální klešťový ampérmetr

- Digitální zobrazení měřené veličiny s bargrafem
- Měření ss. a st. proudu do 200A
- Automatická indikace polarit a přetížení
- Přepínání rozsahu proudu - manuální, automatické
- Nulování přístroje pomocí tlačítka ZERO
- Maximální průměr měřeného vodiče **23 mm**
- Indikace stavu baterie
- Přístroj je dodáván včetně pouzdra +adaptér K
- Pomocné funkce DATA HOLD a MIN/MAX
- DIN VDE 00411, EN 610010,50081,50082

### Specifikace:

Displej:	3¾ místný LCD zobrazení 4000
Bargraf:	40 segmentů
Rozsahy ss proudu; rozlišení:	40A/150/200A ; 10mA/100mA
Typická přesnost ss. měření:	±(1,5% z č.h. + 2 dig)
Rozsahy st. proudu; rozlišení:	0..40/150/200A ; 10mA/100mA
Typická přesnost st. měření:	±(1,5% z č.h. + 3 dig)
Rozsahy měř. kmitočtu/rozl.:	100 Hz, 100kHz / 0.01, 100Hz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,5% z č.h. + 2 dig)
Kapacita, rozsahy:	4n/40n/400n/4μ/40μF
Teplota z K termočlánku:	-40°..0°/0°..400°/400°..1000°C
Otáčky RPM z externího adaptéru:	0...9999 rpm
Pracovní teplota:	-10°C ... +50°C/max 75% RH
Napájení:	2x baterie 1,5 V
Rozměry:	183x64x36 mm
Hmotnost:	cca 190 g



## CM-07 Prova

### Digitální klešťový ampérmetr TRMS

- Digitální zobrazení měřené veličiny s bargrafem
- Měření ss. a st. proudu (TRMS) do 400A
- Automatická indikace polarit a přetížení
- Otočný přepínač pro volbu funkcí
- Bezdotykové měření kmitočtu
- Nulování přístroje DC pomocí tlačítka ZERO
- Maximální průměr měřeného vodiče **23 mm**
- Indikace stavu baterie
- Přístroj je dodáván včetně pouzdra
- Pomocné funkce DATA HOLD a MIN/MAX
- DIN VDE 00411, EN 61010-2-032,50081,50082

### Specifikace:

Displej:	3¾ místný LCD
Bargraf:	40 segmentů
Rozsahy ss proudu/rozdílení:	0 ...40 A, 400 A/10mA, 100mA
Typická přesnost ss. měření:	±(1,0% z č.h. + 2 dig)
Rozsahy st. proudu:	0 ... 4 A, 40A, 100 A, 400 A
Rozlišení:	1mA, 10mA, 100mA, 100mA
Typická přesnost st. měření:	±(1,5% z č.h. + 3 dig)
Rozsahy měř. kmitočtu/rozl.:	100 Hz ; 100 kHz/ 0,01;100Hz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,5% z č.h. + 2 dig)
Pracovní teplota:	-10°C ... +50°C/max 75% RH
Napájení:	2x baterie 1,5 V
Rozměry:	183x61x36 mm
Hmotnost:	cca 190 g