

Zkoušečky napětí - UT15A, UT15B, UT15C

UT15A popis:

- pogumovaný, ergonomicky formovaný tvar pouzdra pro snadné držení v ruce
- LED bargraf, optická a akustická indikace
- Rozsah měření napětí od 12 V do 690 V AC/DC
- LED napěťové skoky (AC/DC)
- 12V: 0 až 12 LED bude svítit
- 24V: 19V±2V LED bude svítit
- 50V: 48V±6V LED bude svítit
- 120V: 110V±20V LED bude svítit
- 230V: 200V±20V LED bude svítit
- 400V: 340V±30V LED bude svítit
- 690V: 520V±30V LED bude svítit
- Zkouška propojení: rozsah 0 až 100 kOhm.
- Test fázového vodiče - jednopólová indikace 100-690V; 50Hz až 400Hz
- Krytí IP65 pro venkovní použití
- Test spojitosti s optickou a akustickou indikací do 400kΩ
- Kontrola sledu fází „bez použití třetí ruky“
- Unikátní řešení pro čtení údaje v temných prostorách - vestavěná svítilna
- Ochrana hrotů sondy proti nežádoucímu poranění pracovníka
- Rychlý test zásuvek s roztečí 19mm pouze jednou rukou
- Měření napětí i při vadných bateriích
- Test fázového vodiče - jednopólová indikace
- Krátká doba odezvy (0,1 s) pro rychlý test napětí, LCD 2s (UT15C)
- Snadný test kontroly baterií
- Vyvinutá a vyrobená v souladu s normami EN61010-1, EN61010-031
- EN61326, EN61243, EN60529, IEC536,
- EMC(89/336/EEC), EN50081-1 a EN50082-1
- AC/DC rozlišení automaticky
- Rozsah frekvence 0-400 Hz
- Testovací proud <3,5 mA
- Kategorie přepětí CAT IV/600 V, Třída ochrany 2
- Napájení 2×1,5 V Micro (LR 03)
- Rozměry 275 × 51 × 30 mm
- Hmotnost 210 g

UT15B:

- + Detekce zkratu

UT15C:

- + Displej 3 1/2 místný 1999 digitů, rozměr 23x12mm



Bezkontaktní detektor - UT12A, UT12B

Detektor UT12A - Pouze přiložíte špičku ke svorkovnici, zásuvce, nebo napájecímu kabelu. Když špička bliká a zazní zvukový signál, víte, že tato část je pod napětím. UT12A pracuje při držení tlačítka.

Napěťová citlivost 90 ~ 1000 V AC

Frakvenční rozsah 50 -60 Hz

Zvuková signalizace a blikající LED indikují přítomnost napětí

Napájení 1,5V baterie (AAA) x 2

Rozměry 150 × 109 mm, Hmotnost 49 g



Detektor UT12B - pracuje po stisknutí tlačítka automaticky.

- automatické vypnutí po 3 minutách bez provozu
- dva režimy s/bez zvukové signalizace
- tlačítko se pouze jednou stiskne (nemusí se držet)

eximus CS S.R.O.
Čapkova 22, 678 01 Blansko
Tel./Fax: +420 - 516 432 681
IČO 25322311, DIČ: CZ25322311