

# Digitální scope-multimetr UT81B



Typ	UT81B	
<b>Základní funkce</b>	<b>Rozsah</b>	<b>Přesnost</b>
Napětí DC	400mV/40V 400V/1000V	±(0.8%+8D)
Napětí AC	4V/40V 400V/750V	±(1%+15D)
Proud DC	400 $\mu$ A/4000 $\mu$ A 40mA/400mA 4A/10A	±(1%+8D)
Proud AC	400 $\mu$ A/4000 $\mu$ A 40mA/400mA 4A/10A	±(1.5%+8D)
Odpor	400/4k/40k $\Omega$ 400k $\Omega$ /4M $\Omega$ 40M $\Omega$	±(1%+5D)
Kapacita	40nF 400nF/4 $\mu$ F 40 $\mu$ F/100 $\mu$ F	±(3%+8D)
Kmitočet	10Hz~10MHz	±(0.1%+3D)
Vertikální přesnost		±(5%+1D)
Vstupní citlivost	20mV/div- 500V/div (1-2-5)	◆
Horizontální přesnost		(0.01%+1D)
Časový rozsah	100ns/div-5s/div (1-2-5)	◆
Šířka pásma	8MHz	◆
Displej rozlišení	160X160	◆
Reálná čas po skocích	40MSa/s	◆
Střída	0.1%~99.9%	◆
<b>Speciální funkce</b>		
Diodový test		◆
Akustický test		◆
Displej	160x160 monochromatický podsvícený	
Trigger Types	volně/ normálně/ skokově	◆
Paměť	10 screens and setups	◆
Nastav. kontrastu a jasu		◆
Vstupní impedance pro DC napětí	cca 10M $\Omega$	◆
Sleep funkce		◆
Indik. stavu baterie		◆
Display Backlight		◆
USB		◆
Max. Display		3999

**eximus** CS S.R.O.  
 Čapkova 22, 678 01 Blansko  
 Tel./Fax: +420 - 516 432 681  
 IČO 25322311, DIČ: CZ25322311

## UNITEST MAGNO-Voltfix, Voltfix

### Bezkontaktní tester magnetického pole a střídavého napětí

Bezkontaktní světelná a zvuková indikace magnetického pole

Rychlá přesná indikace přerušení kabelů

Bezkontaktní světelná a zvuková indikace magnetického pole (pouze Magno-Voltfix)

Kapesní provedení

dodávka včetně 2ks baterie 1.5V a návodu

Zobrazení 2xLED / 1xLED

Rozsah indikovaného napětí:

Rozsah napětí: 5 .... 600 V

Pracovní kmitočet: 50 .... 500 Hz

Elektrická bezpečnost: IEC 1010, Cat II-2, 600 V

Krytí: IP 40

Napájení: 2x baterie 1.5 V

Rozměry / Hmotnost: 140 x 24 x 20 mm / 50 g

