



VC-520

Digitální klešťový multimetr

- Měření střídavého proudu do **400A**,
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 600V
- Měření odporu, diod, akustický signál testu spojení
- Bezdotyková zkoušečka napětí
- Měření kapacity
- Měření kmitočtu
- Měření teploty externí sondou K
- Funkce DATA HOLD a REL
- LCD displej
- CAT III, 600 V
- Maximální průměr měřeného vodiče **30mm**

Specifikace:

Displej: 3 3/4 LCD zobrazení 4000
 Rozsahy st. proudu: **40/400A**, rozlišení 10/100mA
 Typická přesnost st. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Rozsahy ss/st napětí: 0.4/4/40/400/600V
 Typická přesnost ss. měření: ±(1.5% z č.h. + 5 dig)
 Typická přesnost st. měření: ±(2% z č.h. + 8 dig)
 Rozsah měření odporu: 4MΩ, ±(2%+5d)
 Test propojení: při nižším než 100Ω zvukový.sig
 Teplota: -20..+760°C ±(1,5% z č.h.+5dig)
 Kmitočet: 10Hz-10kHz
 Kapacita - rozsahy: 40n/ 400n/ 4μ / 40μ / 100μF
 Diodový test: 1,5V / 0,3mA
 Napájení: baterie 2x 1,5V AAA
 Rozměry: 200x66x37 mm
 Hmotnost: cca 205g vč.baterie



VC-521

Digitální klešťový multimetr

- Měření střídavého proudu do 400A
- Měření **stejnosměrného** proudu do **400A**
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 600V
- Měření odporu, diod, akustický signál testu spojení
- Bezdotyková zkoušečka napětí
- Měření kapacity
- Měření kmitočtu
- Měření teploty externí sondou K
- Funkce DATA HOLD a REL
- LCD displej
- CAT III, 600 V
- Maximální průměr měřeného vodiče **30mm**

Specifikace:

Displej: 3 3/4 LCD zobrazení 4000
 Rozsahy st. proudu: **40/400A**, rozlišení 10/100mA
 Typická přesnost st. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Rozsahy ss. proudu: 40/400A, rozlišení 10/100mA
 Typická přesnost ss. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Rozsahy ss/st napětí: 0.4/4/40/400/600V
 Typická přesnost ss. měření: ±(1.5% z č.h. + 5 dig)
 Typická přesnost st. měření: ±(2% z č.h. + 8 dig)
 Rozsah měření odporu: 4MΩ, ±(2%+5d)
 Test propojení: při nižším než 100Ω zvukový.sig
 Teplota: -20..+760°C ±(1,5% z č.h.+5dig)
 Kapacita - rozsahy: 40n/ 400n/ 4μ / 40μ / 100μF
 Kmitočet: 10Hz-10kHz
 Diodový test: 1,5V / 0,3mA
 Napájení: baterie 2x 1,5V AAA
 Rozměry: 200x66x37 mm
 Hmotnost: cca 205g vč.baterie



VC-530

Digitální klešťový multimetr TRMS

- Měření TRMS střídavého proudu do 1000A
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 600V
- Měření odporu, diod, akustický signál testu spojení
- Bezdotyková zkoušečka napětí
- Měření kapacity
- Měření kmitočtu
- Měření teploty externí sondou K
- Funkce DATA HOLD, REL, MIN, MAX
- LCD displej 3 3/4 místný
- CAT III, 600 V
- Maximální průměr měřeného vodiče **40mm**

Specifikace:

Displej: 3 3/4 LCD zobrazení 4000
 Rozsahy st. proudu: **600/1000A**, rozlišení 0,1/1A
 Typická přesnost st. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Typická přesnost st. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Rozsahy ss/st napětí: 0.6/6/60/600V
 Typická přesnost ss. měření: ±(1.5% z č.h. + 5 dig)
 Typická přesnost st. měření: ±(2% z č.h. + 8 dig)
 Rozsah měření odporu: 4MΩ, ±(2%+5d)
 Test propojení: při nižším než 70Ω zvukový.sig
 Teplota: -20..+760°C ±(3% z č.h.+5dig)
 Kapacita - rozsahy: 40n/400n/4μ/40μ/400μ/1000μF
 Kmitočet: 10Hz-10kHz
 Diodový test: 2,8V / 0,9mA
 Napájení: baterie 9V
 Rozměry: 232x77x39 mm
 Hmotnost: cca 271g vč.baterie



VC-531

Digitální klešťový multimetr TRMS

- Měření TRMS střídavého proudu do 1000A
- Měření **stejnosměrného** proudu do **1000A**
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 600V
- Měření odporu, diod, akustický signál testu spojení
- Bezdotyková zkoušečka napětí
- Měření kapacity
- Měření kmitočtu
- Měření teploty externí sondou K
- Funkce DATA HOLD, REL, MIN, MAX
- LCD displej 3 3/4 místný
- CAT III, 600 V
- Maximální průměr měřeného vodiče **40mm**

Specifikace:

Displej: 3 3/4 LCD zobrazení 4000
 Rozsahy st. proudu: **600/1000A**, rozlišení 0,1/1A
 Typická přesnost st. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Rozsahy ss. proudu: **600/1000A**, rozlišení 0,1/1A
 Typická přesnost ss. měření: ±(3% z č.h. + 10 dig)
 Rozsahy ss/st napětí: 0.6/6/60/600V
 Typická přesnost ss. měření: ±(1.5% z č.h. + 5 dig)
 Typická přesnost st. měření: ±(2% z č.h. + 8 dig)
 Rozsahy měření odporu: 600Ω-60MΩ, ±(1%+5d)
 Test propojení: při nižším než 70Ω zvukový.sig
 Teplota: -20..+760°C ±(3% z č.h.+5dig)
 Kapacita - rozsahy: 40n/400n/4μ/40μ/400μ/1000μF
 Kmitočet: 10Hz-10kHz
 Diodový test: 2,8V / 0,9mA
 Napájení: baterie 9V
 Rozměry: 232x77x39 mm
 Hmotnost: cca 271g vč.baterie