MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA A STAVEBNÍCH HMOT GHH 91KK

GREISINGER



Digitální měřič objemové vlhkosti dřeva, betonů, sádry a písku GHH 91KK umožňuje získat ve spojení s měřičem vlhkosti kompletní měřicí ústřednu pro měření všech potřebných hodnot při realizování staveb, v lesním průmyslu, chemických provozech, apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měření vlhkopsti dřeva:

3 až 100% váhových množství obsahu vody pro 135 druhů papíru a dřeva. GHH 91 KK má automatickou teplotní kompenzaci, je-li během měření rozdílná teplota měřeného vzorku a okolí, je možné provést pomocí teplotního snímače kompenzaci (použitím vnějšího snímače teploty se vnitřní automaticky odpojuje). Měření je voleno ve skupinách A-D.

Vlhkost stavebních materiálů:

měření v číselném rozsahu od 3 do 100 pomocí kalibračních křivek v rozsahu do 20% objemové vlhkosti. Pro běžné stavební hmoty a materiály jsou uvedeny údaje v návodu k používání přístroje.

Přesnost měření:

na přesnost měření vlhkosti dřeva mají vliv nečistoty a nadměrná povrchová vlhkost.

U stavebních hmot je nutné přesně zjistit kalibrační křivku.

Teplotní kompenzace

automatická 0 až 60°C vnitřním snímačem

napájení součást dodávky baterie 9 V kufr GKK 91 měřicí hroty GST 91 měřicí kabel GMK 91 teplotní čidlo GFT 91 měřič vlhkosti GHH91



Čapkova 22 678 01 Blansko Česká republika

Tel.: +420 - 516 432 999 +420 - 516 432 680 +420 - 516 433 701

IČO: 25322311, DIČ: 283-25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Fax:+420 - 516 432 999



IČO: 25322311, DIČ: 283-25322311, www.eximus.cz, eximus@eximus.cz

Čapkova 22 678 01 Blansko Česká republika

Tel.:+420 - 516 432 999 +420 - 516 432 680 +420 - 516 433 701

Fax:+420 - 516 432 999

MĚŘIČ VLHKOSTI DŘEVA MS-7000

RS 232C



Měřič vlhkosti Lutron MS-7000 umožňuje měřit vlhkost papíru, dřeva a stavebních hmot. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na multifunkčním LCD displeji. Všechny funkce měřiče vlhkosti MS-7000 jsou řízeny a kontrolovány vestavěnou CPU.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

rozsah 7 - 30 % obsahu vlhkosti

paměť 9 materiálových souborů (150 druhů)

min., max., rel., kalibrace

 napájení
 9 V / 5,8 mA

 rozměry
 180 x 72 x 32 mm

 sběrnice
 BS 232C

HHMM-690



- měří vlhkost dřeva (8-28%)
- jednoduché použití
- barevná světelná indikace (zelená, červená, žlutá)
- automatické vypínání
- včetně brašny

MADE IN THE U.S.A.



HHMM690 je jednoduchý měřič vlhkosti dřeva. Jednoduše zapíchněte měřicí hroty do dřeva a na displeji odečtěte jeho vlhkost (měřicí rozsah 8 až 28%). Tři barevné odstíny indikují obsah vlhkosti dřeva: Zelený: vzdušná vlhkost, Žlutý: mírně nad normálem, Červený: vysoká vlhkost. Přístroj HHMM690 pracuje na principu měření elektrického odporu.

 ϵ

Specifikace:

Displej: 3-místný LCD, rozsah 8 až 28%

Baterie: 4 baterie typ AAA

Indikace vybití baterií: na displeji bliká symbol Provozní podmínky: 0 až 40°C, vlhkost 15 – 80%

Přesnost: Měření je pouze orientační,

2% v rozsahu 8 – 28 % vlhkosti

Rozměry: 190 x 44 x 40 (v x š x h) **Hmotnost:** 156 g včetně baterií